

## ASIAN WOOD



<b>Oorsprong</b>	China
<b>Petrografische classificatie</b>	Sedimentair gesteente - Carbonaathoudend gesteente - Micritische kalksteen (EN 12670).
<b>Beschrijving</b>	Deze steen is herkenbaar aan zijn afwisseling tussen grijs en wit.
<b>Alternatieve benamingen</b>	

### Gebruik

<b>Algemeen</b>
<b>Toepassingen</b>
<b>Aanbevelingen</b>

De steen en oppervlakte afwerking dienen gekozen te worden in functie van de vooropgestelde toepassing.

Binnentoepassingen	Buitentoepassingen
- Muurbekleding	- Gevelbekleding

- Bij buitentoepassingen krijgt deze natuursteen een typische/kenmerkende lichtere patine.

Hardheid (Mohs)	Schijnbare volumemassa	Waterabsorptie	Porositeit
NPD*	NPD*	NPD*	NPD*
Druksterkte	Buigsterkte	Slijtweerstand	VORSTBESTENDIGHEID
NPD*	NPD*	NPD*	NPD*

NPD\*: geen technische gegevens beschikbaar - no technical data available - pas d' informations techniques disponibles

### Opmerkingen en aanbevelingen

- Kleurnuances en/of verschillen in korrelgrootte tussen partijen en zelfs binnen éénzelfde partij kunnen optreden.
- Aders en/of fossielen kunnen voorkomen door de geologische vorming. Deze hebben geen enkel technisch nadeel en zijn dus inherent aan het materiaal.
- Bij buitentoepassingen krijgt deze natuursteen een typische/kenmerkende lichtere patine.
- Door de mineralogische samenstelling is dit materiaal niet zuurbestendig.

### Plaatsing

## ASIAN WOOD

### Algemeen

De plaatsing gebeurt volgens de regels der kunst en het goede vakmanschap. Te raadplegen en te volgen documenten zijn: TV (WTCB) 80, 137, 146, 163, 179, 182, 189, 193, 196, 205, 213, 228, STS 45

Na de levering wordt het materiaal binnengezet of beschermd tegen regen, wind en vorst. Geschonden of gebroken materiaal dient vóór de plaatsing of verwerking aan de leverancier gemeld te worden. Dit materiaal moet in de mate van het mogelijke voor verzaging gebruikt worden. De plaatser dient voor de plaatsing samen met de bouwheer en/of architect het materiaal (in droge toestand) te controleren op eventuele afwijkingen tegenover de stalen. Denk eraan: 'Plaatsing is aanvaarding', dwz dat er NA plaatsing geen klachten aanvaard worden, tenzij voor verborgen gebreken.

### Plaatsing Tegels

#### Binnenbevoering

#### Buitenbevoering

Niet geschikt voor buitenbevoering

### Voegbreedte

## Onderhoud

### Algemeen

Voor meer informatie betreffende het onderhoud verwijzen we naar de tekst 'onderhoudsvoorschriften'.

De producten die gebruikt worden moeten aangepast zijn aan het materiaal. De richtlijnen van de fabrikant worden gevolgd.

Algemeen dient gesteld dat men bij het onderhoud niet mag overdrijven met vocht!

Eerste schoonmaakbeurt met aangepast reinigingsmiddel, bv. Lithofin Vuiloplosser (opgelet: niet zuurhoudend). Dit mag vanaf één week na opvoegen van de vloer. Mocht op de vloer cementsluiser voorkomen, pas dan hetzelfde product toe, in combinatie met een éénschijfsmachine en een schrobpad.

Gebruik voor regelmatig onderhoud een voor natuursteen aangepast onderhoudsproduct, bv Lithofin Wash&Clean.

Bij gebruik in vochtige- of vlekgevoelige ruimtes - keuken of badkamer - raden we aan de steen te behandelen met een impregnering, bv. Lithofin MN Vlekstop ECO.

Gebruik voor het onderhoud van deze natuursteen geen zuurhoudende producten.

### Eerste reiniging

### Regelmatig onderhoud

### Bescherming

### Aanbevelingen